

PARTE HIDRÁULICA SERIE NS 95 DA E F

HydroSystems

PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

CON IMPULSOR SEMIAXIALES 4"

IMPULSOR EN POLICARBONATO CARGADO CON FIBRA DE VIDRIO

EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431

CARCASA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 35°C

PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES NEMA 4

PROCEDENCIA: ITALIA



Código	Modelo	HP	Ø
C0000008006	NS-95 DA/4	1	2"
C0000008008	NS-95 DA/6	1.5	2"
C0000008010	NS-95 DA/8	2	2"
C0000008012	NS-95 DA/13	3	2"
C0000008014	NS-95 DA/17	4	2"
C0000008016	NS-95 DA/24	5.5	2"
C0000008018	NS-95 DA/35	7.5	2"
C0000008020	NS-95 E/7	2	2"
C0000008022	NS-95 E/10	3	2"
C0000008024	NS-95 E/14	4	2"
C0000008026	NS-95 E/18	5.5	2"
C0000008028	NS-95 E/24	7.5	2"
C0000008033	NS-95 F/7	3	2"
C0000008036	NS-95 F/14	5.5	2"
C0000008038	NS-95 F/18	7.5	2"

Tipo Type	Motore Motor **		In(A)		C Vc 450 µF	T (mm)	U.S.g.p.m. Q m³/h l/min	0	22	27,7	31	35	40	44	48	55	62	70	79	88	97	110		
	kW	HP	3~ 400 V	1~*** 230 V				0	5	6,3	7	8	9	10	11	12,5	14	16	18	20	22	25		
					0	83,3		105	117	133	150	167	183	208	233	267	300	333	367	417				
NS-95DA/4 *	0,75	1	2,1	7	30	819	H (m)	26	23,5	21,5	20,5	18,5	17	14,5	12									
NS-95DA/6 *	1,1	1,5	2,9	9,6	40	965		39	35	32,5	31,5	28,5	25	21,5	18									
NS-95DA/8 *	1,5	2	3,8	11,5	50	1131		52	46	43	41	38	34	29	24									
NS-95DA/13 *	2,2	3	6,3	14,7	75	1469		85	75	70	67	61	55	47	38									
NS-95DA/17	3	4	7,8	19,1	100+100	1702		111	98	92	87	80	71	61	50									
NS-95DA/24	4	5,5	11,8	28	130+100	2206		156	139	130	123	112	101	87	71									
NS-95DA/35	5,5	7,5	16,5	-	-	2952		228	202	190	179	164	147	126	103									
NS-95E/7 *	1,5	2	3,8	11,5	50	1177		37					30	29,5	29	28	25	20,5	16	8,5				
NS-95E/10 *	2,2	3	6,3	14,7	75	1444		52					44	43	42	39	37	30	22	12				
NS-95E/14	3	4	7,8	19,1	100+100	1740		73					61	60	58	55	51	42	32	17				
NS-95E/18	4	5,5	10,5	23,9	130+100	2137		94					78	77	75	71	66	54	42	22				
NS-95E/24	5,5	7,5	14,4	-	-	2701		125					104	102	99	94	87	73	56	29				
NS-95F/5 *	1,5	2	3,8	11,5	50	1039		26								22	21,5	20,5	18,5	17	15,5	13,5	9,5	
NS-95F/7 *	2,2	3	6,3	14,7	75	1197		37								31	29,5	28	26	24	22	19	14	
NS-95F/14	4	5,5	10,5	23,9	130+100	1821		73								62	59	57	53	48	44	37	27	
NS-95F/18	5,5	7,5	16	-	-	2247		94								79	76	72	67	62	56	48	34	