

PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
SEMIAXIALES 6"

IMPULSOR: EN FUNDICION GRIS EN-GJL-250
EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431
BOCA DESCARGA Y SOPORTE DE ASPIRACION FUNDICION GRIS
TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 30°C
PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES NEMA 6

PROCEDENCIA: ITALIA

Código	Modelo	HP	Ø
C0000009593	S 151 A/2	5.5	3"
C0000009594	S 151 A/3	7.5	3"
C0000009595	S 151 A/4	10	3"
C0000009596	S 151 A/5	12.5	3"
C0000009564	S 151 A/6	15	3"
C0000009597	S 151 A/7	17.5	3"
C0000009598	S 151 A/8	20	3"
C0000009599	S 151 A/9	25	3"
C0000009600	S 151 A/10	25	3"
C0000009565	S 151 A/11	30	3"
C0000009601	S 151 A/12	30	3"
C0000009602	S 151 A/13	35	3"
C0000017415	S 151 A/14	40	3"
C0000009604	S 151 A/15	40	3"
C0000009605	S 151 A/16	40	3"
C0000009566	S 151 A/17	50	3"
C0000009606	S 151 A/18	50	3"
C0000009607	S 151 A/19	50	3"



PARTE HIDRÁULICA SERIE S 151A

Hydrosystems

Tipo Type	Motore Motor **		In(A) 3~ 400V	Q	U.S.g.p.m.														
					0 53 66 79 92 106 119 132 145 158 185 211 238 264														
	kW	HP			m³/h l/min	0 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 48 54 60													
					0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	
S-151A/2 *	4	5,5	9,4	H (m)	35	30	29	28	27	26	25	24	23	22	20	17	13	9	
S-151A/3 *	5,5	7,5	12,2		52	48	47,5	46	45	43	42	41	39	37	33	28	23	17	
S-151A/4 *	7,5	10	16,3		69	64	62	61	59	57	55	53	52	49	46	37	30	23	
S-151A/5 *	9,2	12,5	19,9		86	80	79	77	75	72	70	67	65	62	55	47	38	29	
S-151A/6 *	11	15	23,7		103	96	93	91	88	85	83	80	76	73	65	56	46	34	
S-151A/7 *	13	17,5	27,7		122	111	109	104	102	98	95	91	89	85	78	65	55	40	
S-151A/8 *	15	20	33		137	128	124	121	117	113	110	106	101	98	90	77	65	48	
S-151A/9 *	18,5	25	38		155	142	137	134	129	126	122	119	115	112	104	87	71	54	
S-151A/10 *	18,5	25	38		171	156	153	149	145	140	137	132	128	124	114	96	79	60	
S-151A/11	22	30	43,7		187	172	168	164	159	155	151	146	141	137	127	106	87	66	
S-151A/12	22	30	46		208	190	185	180	176	170	165	160	154	149	137	117	99	77	
S-151A/13	26	35	53,3		224	206	200	195	190	184	178	173	167	159	150	127	107	83	
S-151A/14	30	40	60,2		244	223	217	212	206	200	194	189	181	175	160	140	114	88	
S-151A/15	30	40	60,2		257	235	230	223	218	212	205	199	192	185	173	150	122	94	
S-151A/16	30	40	62		276	250	243	238	231	224	217	210	204	197	183	160	130	100	
S-151A/17	37	50	73		293	266	258	251	245	238	232	226	218	211	196	170	138	107	
S-151A/18	37	50	73		309	279	271	264	258	251	245	238	229	222	207	180	146	113	
S-151A/19	37	50	75		326	295	286	278	272	265	258	252	244	236	219	190	154	119	
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) • Nivel de sumergencia mín. de rejilla de aspiración (m) • Niveau minimum de profondeur à la grille d'aspiration (m) • Mindest Überflutung über dem Saugsieb (m) • Nivel mínimo de batente a la grejha de aspiração (m)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

PARTE HIDRÁULICA SERIE S 151B

Hydro systems

PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

SEMIAXIALES 6"

IMPULSOR: EN FUNDICION GRIS EN-GJL-250

EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431

BOCA DESCARGA Y SOPORTE DE ASPIRACION FUNDICION GRIS

TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 30°C

PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES NEMA 6

PROCEDENCIA: ITALIA



Código	Modelo	HP	Ø
C0000009608	S 151 B/2	7.5	3"
C0000009609	S 151 B/3	10	3"
C0000009610	S 151 B/4	12.5	3"
C0000009567	S 151 B/5	15	3"
C0000009611	S 151 B/6	17.5	3"
C0000008881	S 151 B/7	20	3"
C0000009612	S 151 B/8	25	3"
C0000009613	S 151 B/9	30	3"
C0000009568	S 151 B/10	30	3"
C0000009614	S 151 B/11	35	3"
C0000009615	S 151 B/12	35	3"
C0000009616	S 151 B/13	40	3"
C0000009617	S 151 B/14	40	3"
C0000009618	S 151 B/15	50	3"
C0000009569	S 151 B/16	50	3"
C0000009619	S 151 B/17	50	3"

Tipo Type	Motore Motor **		In(A) 3~ 400V	Q m³/h l/min	U.S.g.p.m.															
	kW	HP			0	106	119	132	145	158	185	211	238	264	291	304	317			
					0	24	27	30	33	36	42	48	54	60	66	69	72			
					0	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1150	1200			
S-151B/2A *	4	5,5	9,4	H (m)	32	27	26	25,5	25	24	23	20	19	17	15	13	11			
S-151B/2"	5,5	7,5	12,2		33	29	28,5	28	27	26	25	24	22	20	18	16	14			
S-151B/3"	7,5	10	16,3		50	44	43	42	41	40	37	34	32	29	25	23	20			
S-151B/4"	9,2	12,5	19,9		66	58	56	55	54	52	49	44	41	37	32	30	26			
S-151B/5"	11	15	25		83	71	70	67	65	63	59	56	51	46	41	38	33			
S-151B/6"	13	17,5	27,7		99	88	85	83	80	77	72	68	63	57	50	46	39			
S-151B/7"	15	20	32		116	102	99	97	93	89	85	80	73	67	58	53	46			
S-151B/8"	18,5	25	38		132	113	110	108	105	102	97	90	83	75	66	61	52			
S-151B/9"	22	30	44,5		149	126	124	121	118	114	108	101	93	85	75	69	59			
S-151B/10"	22	30	45,5		165	140	137	134	130	128	120	112	104	94	83	77	65			
S-151B/11	26	35	53,3		182	158	152	149	144	140	132	124	114	103	91	84	72			
S-151B/12	26	35	55		198	173	167	162	157	153	145	135	125	114	99	92	78			
S-151B/13	30	40	60,2		215	186	180	176	170	165	156	146	135	123	107	99	85			
S-151B/14	30	40	62		231	201	192	188	183	178	168	158	146	132	116	107	91			
S-151B/15	37	50	73		248	215	207	202	196	191	180	169	156	141	124	114	98			
S-151B/16	37	50	74,5		264	229	221	216	210	204	193	181	168	152	132	122	104			
S-151B/17	37	50	76		281	242	236	230	222	217	204	193	179	162	141	130	111			
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) • Nivel de submergencia min. de rejilla de aspiración (m) • Niveau minimum de profondeur à la grille d'aspiration (m) • Mindest Überflutung über dem Saugsieb (m) • Nivel mínimo de battente a la grilla de aspiración (m)						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				

SAER
ELETTROPOMPE

PARTE HIDRÁULICA SERIE S 151C



PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SEMIAXIALES 6"

IMPULSOR: EN FUNDICION GRIS EN-GJL-250
EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431
BOCA DESCARGA Y SOPORTE DE ASPIRACION FUNDICION GRIS
TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 30°C
PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES NEMA 6

PROCEDENCIA: ITALIA

Código	Modelo	HP	Ø
C0000009620	S 151 C/2	7.5	3"
C0000009621	S 151 C/3	12.5	3"
C0000009570	S 151 C/4	15	3"
C0000009622	S 151 C/5	17.5	3"
C0000009623	S 151 C/6A	20	3"
C0000009624	S 151 C/6	25	3"
C0000009625	S 151 C/7	25	3"
C0000009571	S 151 C/8	30	3"
C0000009626	S 151 C/9	35	3"
C0000009627	S 151 C/10	35	3"
C0000009628	S 151 C/11	40	3"
C0000009629	S 151 C/12	50	3"
C0000009572	S 151 C/13	50	3"
C0000009630	S 151 C/14	50	3"

Tipo Type	Motore Motor **		In(A) 3~ 400V	U.S.g.p.m. Q m³/h l/min	0	238	264	291	304	317	330	343	370	396
	kW	HP			0	54	60	66	69	72	75	78	84	90
					0	900	1000	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
S-151C/2*	5,5	7,5	13	H (m)	32	21	20	18	18	17	16	15	13	10
S-151C/3*	9,2	12,5	19,9		48	32	31	28	27	26	24	23	19	15
S-151C/4*	11	15	23,7		64	44	41	38	37	34	32	30	25	20
S-151C/5*	13	17,5	29		80	55	52	48	46	43	41	38	32	24
S-151C/6A*	15	20	30,4		95	64	60	56	54	50	47	43	36	27
S-151C/6*	18,5	25	38		96	66	62	58	55	52	49	45	38	30
S-151C/7*	18,5	25	40		112	77	72	66	63	60	57	53	44	35
S-151C/8*	22	30	45		128	87	82	75	72	68	64	60	50	39
S-151C/9*	26	35	53,3		144	99	92	85	81	77	72	68	56	44
S-151C/10*	26	35	55		160	110	102	95	90	85	80	75	62	49
S-151C/11	30	40	60,2		176	120	113	105	100	95	90	83	69	54
S-151C/12	37	50	73		192	132	124	114	109	104	98	91	75	59
S-151C/13	37	50	73		208	143	134	123	117	111	105	98	81	64
S-151C/14	37	50	76		224	153	145	133	126	120	113	105	87	69
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) • Nivel de surgencia mín. de rejilla de aspiración (m) • Niveau minimum de profondeur à la grille d'aspiration (m) • Mindest Überflutung über dem Saugrohr (m) • Nivel mínimo de batente a la rejilla de aspiración (m)						1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	2

PARTE HIDRÁULICA SERIE S 181A

Hydro systems

PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

SEMIAXIALES 8"

IMPULSOR: EN FUNDICION GRIS EN-GJL-250

EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431

BOCA DESCARGA Y SOPORTE DE ASPIRACION FUNDICION GRIS

TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 30°C

PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES NEMA 6 Y MEMA 8

PROCEDENCIA: ITALIA



Código	Modelo	HP	Ø
C0000009631	S 181 A/1	7.5	5"
C0000009632	S 181 A/2A	10	5"
C0000009633	S 181 A/2	12.5	5"
C0000009634	S 181 A/3A	15	5"
C0000009573	S 181 A/3	17.5	5"
C0000009635	S 181 A/4A	20	5"
C0000009636	S 181 A/4	25	5"
C0000009574	S 181 A/5	30	5"
C0000009638	S 181 A/6	35	5"
C0000013898	S 181 A/7	40	5"
C0000014760	S 181 A/8	50	5"
C0000009641	S 181 A/9	60	5"
C0000009575	S 181 A/10	60	5"
C0000009642	S 181 A/11	75	5"
C0000017978	S 181 A/12	80	5"
C0000009644	S 181 A/13	90	5"

Tipo Type	Motore Motor**		In(A) 3~ 400V	U.S.g.p.m. Q m³/h l/min	0	106	132	158	185	211	264	317	370	440
	kW	HP			0	24	30	36	42	48	60	72	84	100
					0	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1667
S-181A/1*	5,5	7,5	12,3	H (m)	27	24	23	22	22	21,5	19	17	14	10
S-181A/2A*	7,5	10	16,3		47	41	38	37,5	36	34	29	27	19	15
S-181A/2*	9,2	12,5	19,9		54	48	47	46	43	41	37	32	24	19
S-181A/3A*	11	15	23,8		71	62	57	54	51	48	44	38	30	21
S-181A/3*	13	17,5	27,7		81	72	69	66	63	60	52	45	36	29
S-181A/4A*	15	20	30,4		94	82	77	73	69	65	58	51	39	30
S-181A/4*	18,5	25	38		108	96	93	89	86	82	74	66	53	39
S-181A/5*	22	30	43,7		135	120	115	111	108	103	93	83	70	49
S-181A/6*	26	35	53,3		162	144	139	133	129	124	116	104	85	58
S-181A/7*	30	40	62		189	173	167	162	160	153	144	129	106	68
S-181A/8*	37	50	73		216	192	189	182	177	172	161	141	121	78
S-181A/9*	45	60	89		243	217	210	205	198	192	175	156	134	88
S-181A/10*	45	60	89		270	240	232	224	217	210	193	170	148	97
S-181A/11	55	75	111	297	264	256	248	238	231	212	184	163	107	
S-181A/12	59	80	118	324	289	278	270	260	252	232	204	177	117	
S-181A/13	67	90	131	351	312	302	292	282	273	251	225	192	127	
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) • Nivel de sumergencia min. de rejilla de aspiración (m) • Niveau minimum de profondeur à la grille d'aspiration (m) • Mindest Überflutung über dem Sauggitter (m) • Nivel mínimo de battente a la grilla de aspiración (m)						1	1	1	1	1	1	1	1	1

PARTE HIDRÁULICA SERIE S 181B



**PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
SEMIAXIALES 8"**

IMPULSOR: EN FUNDICION GRIS EN-GJL-250
EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431
BOCA DESCARGA Y SOPORTE DE ASPIRACION FUNDICION GRIS
TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 30°C
PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES NEMA 6 Y MEMA 8
PROCEDENCIA: ITALIA

Código	Modelo	HP	Ø
C0000015828	S 181 B/1	10	5"
C0000016779	S 181 B/2B	12.5	5"
C0000009646	S 181 B/2A	15	5"
C0000015857	S 181 B/2	17.5	5"
C0000016780	S 181 B/3B	20	5"
C0000009649	S 181 B/3A	25	5"
C0000009576	S 181 B/3	30	5"
C0000011908	S 181 B/4	35	5"
C0000016781	S 181 B/5A	40	5"
C0000014761	S 181 B/5	50	5"
C0000009577	S 181 B/6	60	5"
C0000009653	S 181 B/7	70	5"
C0000009654	S 181 B/8	80	5"
C0000009655	S 181 B/9	90	5"
C0000009656	S 181 B/10	90	5"
C0000017979	S 181 B/11	125	5"
C0000009658	S 181 B/12	125	5"
C0000009659	S 181 B/13	125	5"

PARTE HIDRÁULICA SERIE S 181B

Hydro systems

Tipo Type	Motore Motor **		In(A) 3~ 400V	U.S.g.p.m. Q m³/h l/min	0	211	264	317	370	440	476	502	528	555	594	638	
	kW	HP			0	48	60	72	84	100	108	114	120	126	135	145	
					0	800	1000	1200	1400	1667	1800	1900	2000	2100	2250	2417	
S-181B/1*	7,5	10	16,3	H (m)	28	25	24,5	24	23	20,5	20	18	17	15	13	8	
S-181B/2B*	9,2	12,5	19,9		45	37	35	33	29	25,5	25	21	21				
S-181B/2A*	11	15	23,8		50	42	40	38	36	32	30	27	25	22	17	7	
S-181B/2*	13	17,5	27,7		57	49	47	45	43	39,5	39	36	34	30	25	18	
S-181B/3B*	15	20	30,4		67	56	52	51	48								
S-181B/3A*	18,5	25	38		71	61	58	54	51	44,5	42	38	36	33	26	18	
S-181B/3*	22	30	43,7		85	74	72	69	65	59	56	53	50	46	38	28	
S-181B/4*	26	35	53,3		114	98	94	90	84	76,5	70	66	62	56	48	36	
S-181B/5A*	30	40	60,2		123	105	101	96	88								
S-181B/5*	37	50	73		142	123	118	113	109	98,5	93	87	81	73	60		
S-181B/6*	45	60	89		162	146	140	133	127	115	107	101	95	87	72	55	
S-181B/7*	52	70	101		189	170	163	155	148	135	127	120	112	102	87	67	
S-181B/8*	59	80	118		216	194	186	177	169	153	145	137	127	118	102	80	
S-181B/9*	67	90	131	243	223	213	205	194	180	169	159	150	139	123	101		
S-181B/10*	67	90	138	277	246	237	227	218	199	188	178	166	154	138	113		
S-181B/11	83	113	166	305	271	260	249	240	220	207	196	183	170	148	118		
S-181B/12	92	125	177	332	295	284	272	259	237	223	211	199	184	163	123		
S-181B/13	92	125	185	360	320	307	294	283	258	244	232	218	205	180	133		
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) • Nivel de sumergencia min. de rejilla de aspiración (m) • Niveau minimum de profondeur à la grille d'aspiration (m) • Mindest Überflutung über dem Saugsieb (m) • Nivel mínimo de batente a la greilha de aspiração (m)						1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	

PARTE HIDRÁULICA SERIE S 181C



PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

SEMIAXIALES 8"

IMPULSOR: EN FUNDICION GRIS EN-GJL-250

EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431

BOCA DESCARGA Y SOPORTE DE ASPIRACION FUNDICION GRIS

TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 30°C

PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES NEMA 6 Y MEMA 8

PROCEDENCIA: ITALIA



Código	Modelo	HP	Ø
C0000015829	S 181 C/1	10	5"
C0000016782	S 181 C/2B	15	5"
C0000009578	S 181 C/2	20	5"
C0000016783	S 181 C/3A	25	5"
C0000009663	S 181 C/3	30	5"
C0000016739	S 181 C/4A	35	5"
C0000009579	S 181 C/4	40	5"
C0000015811	S 181 C/5	50	5"
C0000009580	S 181 C/6	60	5"
C0000009666	S 181 C/7	75	5"
C0000009667	S 181 C/8	80	5"
C0000017980	S 181 C/9	90	5"
C0000009669	S 181 C/10	100	5"
C0000017981	S 181 C/11	125	5"
C0000009671	S 181 C/12	125	5"

Tipo Type	Motore Motor **		In(A) 3~ 400V	Q	U.S.g.p.m.	0	422	476	502	528	555	581	634	705
	kW	HP			m³/h	0	96	108	114	120	126	132	144	160
					l/min	0	1600	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2667
S-181C/1*	7,5	10	18	H (m)	27	18	17	16	16	15	15	14	11	
S-181C/2B*	11	15	25		44	32	28	26	25	23	21	17		
S-181C/2*	15	20	30,4		55	39	37	36	33	32	30	27	22	
S-181C/3A*	18,5	25	38		76	52	48	46	44	42	39	33	25	
S-181C/3*	22	30	45		82	58	54	52	50	48	45	39	33	
S-181C/4A*	26	35	53,3		97	69	62	60	58	54	53	45	34	
S-181C/4*	30	40	60,2		109	79	73	71	67	64	60	52	44	
S-181C/5*	37	50	75		139	99	95	91	87	84	80	71	60	
S-181C/6*	45	60	95		164	118	112	109	106	103	98	87	72	
S-181C/7*	55	75	106		189	137	131	127	122	118	112	99	84	
S-181C/8*	59	80	118		216	157	151	145	141	134	128	110	88	
S-181C/9*	67	90	134		243	177	170	165	159	151	144	124	99	
S-181C/10	75	100	152	270	196	188	183	177	168	160	138	110		
S-181C/11	92	125	177	297	216	208	201	194	184	176	151	121		
S-181C/12	92	125	180	324	236	227	219	212	203	192	166	132		
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) • Nivel de sumergencia mín. de rejilla de aspiración (m) • Niveau minimum de profondeur à la grille d'aspiration (m) • Mindest Überflutung über dem Saugzieb (m) • Nivel mínimo de battente a la rejilla de aspiración (m)						2	2	2	3	4	5	5	5	

PARTE HIDRÁULICA SERIE S 181D



PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

SEMIAXIALES 8"

IMPULSOR: EN FUNDICION GRIS EN-GJL-250

EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431

BOCA DESCARGA Y SOPORTE DE ASPIRACION FUNDICION GRIS

TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 30°C

PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES NEMA 6 Y MEMA 8

PROCEDENCIA: ITALIA



Código	Modelo	HP	Ø
C0000014297	S 181 D/1	12.5	5"
C0000016784	S 181 D/2A	20	5"
C0000009674	S 181 D/2	25	5"
C0000016738	S 181 D/3A	30	5"
C0000009676	S 181 D/3	40	5"
C0000009581	S 181 D/4	50	5"
C0000009677	S 181 D/5	70	5"
C0000009274	S 181 D/6	80	5"
C0000009678	S 181 D/7	90	5"
C0000008761	S 181 D/8	100	5"
C0000009679	S 181 D/9	125	5"

Tipo Type	Motore Motor **		In(A) 3~ 400V	Q	U.S.g.p.m.															
	kW	HP			m³/h															
					l/min	0	476	502	528	555	581	634	705	740	793	845	898	951	1004	
						0	108	114	120	126	132	144	160	168	180	192	204	216	228	
					0	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2667	2800	3000	3200	3400	3600	3800		
S-181D/1*	9,2	12,5	21	H (m)	28	22	21	20,5	20	19	18	17	16	14	12	10	7	5		
S-181D/2A*	15	20	30,4		47	33	32	31	30	29	27	24	22	19	16	13				
S-181D/2*	18,5	25	39,5		56	43	42	41	40	39	37	33	31	28	24	20	17	12		
S-181D/3A*	22	30	43,7		71	51	49	48	46	45	42	37	34	30						
S-181D/3*	30	40	60,2		86	65	63	62	60	59	55	50	47	43	38	32	26	18		
S-181D/4*	37	50	73		115	87	85	83	81	79	74	67	63	57	49	42	34	26		
S-181D/5*	52	70	103		140	106	103	101	98	95	92	81	78	70	61	52	41	30		
S-181D/6*	59	80	118		168	128	125	122	119	116	109	99	93	84	75	63	51	36		
S-181D/7*	67	90	134		196	152	147	144	140	136	128	115	109	99	85	73	60	42		
S-181D/8	75	100	154	224	171	168	165	161	158	149	136	129	114	100	85	68	53			
S-181D/9	92	125	177	252	194	189	185	182	178	169	156	146	131	116	100	82	64			
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) • Nivel de sumergencia min. de rejilla de aspiración (m) • Niveau minimum de profondeur à la grille d'aspiration (m) • Mindest Überflutung über dem Sauggrob (m) • Nivel mínimo de batente a la grilla de aspiración (m)						2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5		

PARTE HIDRÁULICA SERIE S 252



PARTE HIDRÁULICA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SEMIAXIALES 10"

IMPULSOR: EN FUNDICION GRIS EN-GJL-250
EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 431
BOCA DESCARGA Y SOPORTE DE ASPIRACION FUNDICION GRIS
TEMPERATURA DEL LIQUIDO BOMBEADO 0°C a 30°C
PARA ENSAMBLAJE CON MOTORES SUMERGIBLES MEMA 8
PROCEDENCIA: ITALIA



Código	Modelo	HP	Ø
C0000013983	S 252 B/1	50	6"
C0000017429	S 252 B/2B	70	6"
C0000017430	S 252 B/2C	80	6"
C0000015867	S 252 B/3B	100	6"
C0000013990	S 252 B/2	100	6"
C0000011588	S 252 B/3C	125	6"

Tipo Type	Motore Motor **		In(A) 3~ 400V	Q	U.S.g.p.m.	0	793	881	969	1057	1145	1233	1321	1409	1497	1585	1673	1761
					m³/h	0	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
	kW	HP			l/min	0	3000	3333	3667	4000	4333	4667	5000	5333	5667	6000	6333	6667
S-252B/1B *	26	35	54	H (m)	41	28,5	27,5	26,5	25,5	24,5	23,5	22,5	19					
S-252B/1C *	30	40	66		45	32	31	30	29	28	27	25	23	21	18	15	12	
S-252B/1 *	37	50	74		51	37,5	36	35	33	31	30	29	27	25	24	19	16	
S-252B/2B*	52	70	101		80	61	58	57	55	51	48	43	40	34	29	23	16	
S-252B/2C *	60	80	118		87	68	65	63	61	60	56	52	48	44	38	33	26	
S-252B/2 *	75	100	150		98	73	72	70	68	66	63	60	56	52	47	42	35	
S-252B/3B *	75	100	150		120	92	88	86	83	77	72	65	60	52	44	35	25	
S-252B/3C *	92	125	177		131	102	98	95	92	90	85	79	73	67	58	50	40	
S-252B/3 *	110	150	200		144	115	111	108	103	100	96	93	87	81	74	66	56	
S-252B/5A *	110	150	204		184	142	135	131	125	116	105	95	87	68	56	42	25	
S-252B/4 *	150	200	270		195	154	150	145	140	136	131	123	114	107	98	92	81	
S-252B/5B *	132	180	246		205	160	153	150	144	135	127	116	105	92	80	66	50	
S-252B/6A *	132	180	245		218	170	163	158	153	138	126	114	104	82	67	50	30	
S-252B/5 *	170	230	308		240	192	187	181	175	170	163	153	142	133	122	115	101	
Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m) • Nivel de suzerencia min. de rejilla de aspiración (m) • Niveau minimum de profondeur à la grille d'aspiration (m) (m) • Mindest Überflutung über dem Saugsieb (m) • Nivel mínimo de batente a la grella de aspiração (m)						1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	