

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DE UN IMPULSOR

PARA FLUIDOS LIMPIOS Y QUÍMICAMENTE NO AGRESIVOS

CUERPO: FIERRO FUNDIDO

IMPULSOR: LATÓN ESTAMPADO

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 8 M

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA HASTA 70° C

PROCEDENCIA: ITALIA



| Código | Modelo | HP | Voltaje | μf | AMPER | Ø |
|-------------|----------|------|---------|------|-------|---------|
| C0000007493 | CMP | 0.5 | 220 | 10 | 3 | 1" x 1" |
| C0000007494 | CMP 76 | 0.75 | 220 | 16 | 4.5 | 1" x 1" |
| C0000006999 | CMP 79 | 1 | 220 | 20 | 6 | 1" x 1" |
| C0000016661 | CMP 79 T | 1 | 380 | — | 2.7 | 1" x 1" |
| C0000007056 | CM 1 | 1.5 | 220 | 31.5 | 9 | 1" x 1" |
| C0000016715 | CM 1 T | 1.5 | 380 | — | 3.5 | 1" x 1" |
| C0000007058 | CM 1 B | 2.2 | 220 | 40 | 10.6 | 1" x 1" |
| C0000016662 | CM 1 BT | 2.2 | 380 | — | 4.8 | 1" x 1" |
| C0000007495 | CM 1 C | 3 | 220 | 50 | 13.7 | 1" x 1" |
| C0000016716 | CM 1 CT | 3 | 380 | — | 5.6 | 1" x 1" |

| Type Tipo T _{tip} | P ₂ | | In | | Q | Flow rate | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|---------|-------------|-------|-----------|-------------------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|---|-----|---|--|
| | | | 1- 230V | 3- 230/400V | | 0 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,2 | | | | |
| | kW | HP | A | A | | l/s | m ³ /h | l/min | 0 | 1,2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8 | |
| CMP | 0,37 | 0,5 | 3 | 2,5/1,4 | H (m) | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | | | | | | | |
| CMP 76 | 0,55 | 0,75 | 4,5 | 3,2/1,8 | | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | | | | | | |
| CMP 79 | 0,75 | 1 | 6 | 4,7/2,7 | | 34 | 32 | 29 | 28 | 27 | 24 | 20 | | | | | | |
| CM 1 | 1,1 | 1,5 | 9 | 6/3,5 | | 44 | 42 | 39,5 | 38 | 36,5 | 33,5 | 30 | 21 | | | | | |
| CM 1B | 1,5 | 2,2 | 10,6 | 8,3/4,8 | | 52 | 50 | 47 | 46 | 44,5 | 41 | 37 | 32 | | | | | |
| CM 1C | 2,2 | 3 | 13,7 | 9,7/5,6 | | 59 | 57 | 54,5 | 53,5 | 52 | 48,5 | 45 | 39 | 35 | | | | |