

SERIE BP ALTOS CAUDALES

Hydrosystems

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DE ALTO CAUDAL

CUERPO: FIERRO FUNDIDO

IMPULSOR: FIERRO

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 7 M

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA 70°C (BP 6) / 120°C (BP 7-8)

PROCEDENCIA: ITALIA



Código	Modelo	HP	Voltaje	μf	AMPER	Ø
C0000007814	BP 6C	0.75	220	16	4.5	2" x 2"
C0000007065	BP 6B	1	220	25	6.6	2" x 2"
C0000007066	BP 7D	1.5	220	31.5	9.5	3" x 3"
C0000016721	BP 7DT	1.5	380	—	3.5	3" x 3"
C0000007068	BP 7C	2	220	40	12	3" x 3"
C0000016381	BP 7CT	2	380	—	5	3" x 3"
C0000007070	BP 7B	3	220	60	15.1	3" x 3"
C0000016664	BP 7BT	3	380	—	5.1	3" x 3"
C0000016722	BP 7AT	4	380	—	6.3	3" x 3"
C0000016665	BP 8C	4	380	—	6.3	4" x 4"
C0000016383	BP 8B	5.5	380	—	10	4" x 4"

Type Тип	P ₂		In		Q															
			1~ 230V	3~ 230/400V		l/s		0	1,7	3,3	5	6,7	7,5	8,3	9,2	11,7	15	16,7	17,5	18,3
	kW	HP	A	A		m ³ /h		0	6	12	18	24	27	30	33	42	54	60	63	66
						l/min		0	100	200	300	400	450	500	550	700	900	1000	1050	1100
BP 6C	0,55	0,75	4,5	3,2/2,8	H (m)			12,6	12,3	11,5	9,8	7,1	5,4							
BP 6B	0,75	1	6,6	4,8/2,8				14,5	14,4	14	12,7	10,5	9	7,2						
BP 6A	0,9	1,2	6,6	4,8/2,8				16	16	15,9	14,8	12,9	11,5	10,1	8,5					
BP 7D	1,1	1,5	9,5	6/3,5				12,7	12,7	12,5	12,1	11,7	11,4	11	10,5	8,3	5	2,9		
BP 7C	1,5	2	12	8,6/5				15,9	15,9	15,7	15,3	14,8	14,6	14,1	13,7	11,5	8,2	6,1		
BP 7B	2,2	3	15,1	8,8/5,1				19,4	19,4	19,2	18,8	18,4	18	17,6	17,2	15	11,7	9,6	8,5	
BP 7A	3	4	18,7	10,8/6,3				22,4	22,4	22,2	21,8	21,4	21	20,8	20,2	18	14,7	12,6	11,5	10,3
Type Тип	P ₂		In			Q														
			1~ 230V	3~ 230/400V	3~ 400/690V		l/s		0	9,2	11,7	15	18,3	21,7	25	27,8	30	31,7	33,3	
	kW	HP	A	A	A		m ³ /h		0	33	42	54	66	78	90	100	108	114	120	
						l/min		0	550	700	900	1100	1300	1500	1667	1800	1900	2000		
BP 8C	3	4	18,6	10,8/6,3	-	H (m)			16,5	16,5	16,2	15,3	14	12,3	10,3	8	6,5			
BP 8B	4	5,5	24	17,3/10	-				18,5	18,5	18,2	17,3	16	14,3	12,3	10	8,5	6,9		
BP 8A	5,5	7,5	-	-	11,5/6,6				20,5	20,5	20,2	19,3	18	16,3	14,3	12	10,5	8,9	7	